

aufgetragen werden. Klären Sie unbedingt mit dem Kunden im Vorfeld ob das Fahrzeug vor kurzem lackiert wurden. Der Lack muss mindestens 6 Wochen ausdunsten bevor die Folie aufgetragen werden kann. Klären Sie den Kunden unbedingt auf, dass bei nicht fachgerechter Lackierung keine Gewährleistung besteht.

## Tipps für eine einfache Montage

- Umlegekanten müssen vor dem umlegen mit klarem Wasser ausgespült werden. Dabei sollte das Wasser kalt sein.
- bei Kanten, die nicht umgelegt werden wird die Folie ca. 2 mm vor der Rundung geschnitten. Nur so ist eine dauerhafte Haltbarkeit gewährleistet.
- Stellen, die sich nicht direkt umlegen lassen, können vorsichtig bei niedriger Temperatur mit dem Fön getrocknet werden.
- Verwenden Sie beim Umlegen Mikrofaserlappen. Diese saugen zusätzlich die überflüssige Restfeuchte raus.
- bei zu warmen Raumtemperaturen (ab 27 Grad) kann es dazu führen, dass die Folie an den Kanten nicht richtig haftet. Dieses kann man durch zusätzliches „Ausspülen“ mit kaltem Wasser verhindern.

## Hinweise nach der Folierung

- Die ersten 7-10 Tage darf das Fahrzeug nicht gewaschen werden und es wird ein Termin zur Nachkontrolle vereinbart.
- Bei der Nachkontrolle werden alle Ecken und Kanten nochmals geprüft und gegebenenfalls nachgeschnitten.